


TIL BRUG I:

**IND- OG OVERDÆKKEDE
VINDSTABLE OMRÅDER**

AIR⁺

TEKNISK BLAD DANMARK 2018 JANUAR



Forsendelsen består af:

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
2 stk. Quick-T beslag
Brugerinstruktion/-håndbog

SOLAMAGIC AIR⁺ ARC 2000

Ny og revolutionerende type varmelampe, skabt til udestuer, orangerier, ind- og overdækkede terrasser o.lign. Varmelampen styrer du trådløst via den flotte fjernkontrol (købes separat). Befriende simpelt.

Generel teknisk information

Effekt: 2000W, regulérbar fra 700W

Kapacitet: Op til 18 m²

Teknologi: Solamagics

banebrydende WAVE-teknologi®

Varmelegeme:

Solamagic ZeroGlare® varmelegeme

Lysskær: <1 lux/kW/m²

Tilslutning: 230V/50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP 65/IP 66

Tilslutningsledning:

1800 mm med jordstik (schukostik).

Materiale:

Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling:

Pulverlakeret med underlag af korrosions-
primer / Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser:

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 4,97 kg

Installation: Væg, loft eller stativ


Amp.-forbrug: 8,7 amp v/230v

Min. sikring 10 amp



Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3A	Højde:	92 mm
3B	Tofal højde:	217 mm
4	Kipvinkel:	+0°/±45°



Mere produktinformation på
www.solamagic.dk

SOLAMAGIC[®]
Gør den gode tid ude endnu bedre


MONTERING

Solamagic AIR⁺ ARC 2000 kan monteres på væg, loft eller stativ

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0°/±45°


**Anbefalet
installationshøjde** 1,8-2,5 meter



Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0°/±45°

**Anbefalet
installationshøjde** 1,8-2,5 meter



Bemærk

Solamagic AIR⁺ ARC 2000 skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol. Solamagic fjernkontrol kan styre op til 4 Solamagic AIR⁺ ARC 2000-enheder.

Garanti

Solamagic AIR⁺ produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.